



Aplikátor etiket

BTO 150

- rychlý a přesný
- jednoduchý provoz
- snadná údržba
- mikroprocesorové řízení
- střídavý nebo krokový motor
- nastavitelná rychlost
- šíře etiket do 150mm
- univerzální konstrukce
- možnost dokoupení podstavce pro oválné nádoby, tiskáren, stojanu, dopravníku a pneumatického aplikátoru



Aplikátor řady BTO 150 s podstavou pro aplikaci etiket na kruhové i oválné nádoby je určen především pro provozy s ruční aplikací etiket na válcové obaly nebo rovinné plochy. Aplikátor je konstruován pro etikety do šíře 150 mm a průměr nádoby do 120 mm. Rychlost nalepování etiket je volitelně nastavitelná. Pohon celého zařízení je zabezpečen střídavým motorem s frekvenčním měničem nebo výkonným krokovým motorem vyžadujícím minimální údržbu. Řízení zabezpečuje mikroprocesorová jednotka umožňující volitelné programování a ovládání doplňkových zařízení dle požadavků uživatelů. Při zakoupení stojanu je možno aplikátor používat pro plošné polepování produktů unášených na rovinném dopravníku s využitím pneumatického nanášení etiket. Pro dotisk data výroby a výrobní šarže je možno aplikátor vybavit raznicí, termotransferovou nebo inkoustovou tiskárnou.

Technické údaje:

Parametry sítě:	220–230 V / 50 Hz
Jmenovitý příkon do:	100 W
Rychlost aplikace:	1 – 12 m / min.
Max. šíře etikety:	150 mm
Max. Ø kotouče etiket:	280 mm
Přesnost aplikace:	± 1 mm
Rozměry aplikátoru(d × š × v):	600 × 500 × 900 mm
Hmotnost aplikátoru:	~ 35 kg
Hnací jednotka:	střídavý nebo 2-fázový krokový el. motor
Synchronizace etiket:	kapacitní / optické čidlo

Konstrukční výhody:

- poháněné rameno
- brzda odvíjení kotouče etiket
- univerzální použití pro rovinné i rotační aplikace

Vyrábí:

Ing. Ivan Bělohlávek
vývoj, prodej a servis jednoúčelových strojů
674 01 Třebíč, Sedlákova 1
IČO: 14678870
mobil: +420 602 758 113
e-mai: info@label-system.eu
<http://www.label-system.eu>

QR - code:



Prodejce:

