



Aplikátor etiket

BTR 150

- rychlý a přesný
- jednoduchý provoz
- snadná údržba
- mikroprocesorové řízení
- střídavý motor s plynulou regulací
- nastavitelná rychlost
- šíře etiket do 150 mm
- univerzální konstrukce
- nastavitelná výška nad dopravníkem
- možnost dokoupení podstavce pro rotační a oválné nádoby, tiskárny, dopravníku



Aplikátor řady BTR 150 je určen především pro označování výrobků nebo jejich obalů na baličích a výrobních linkách. Aplikátor je konstruován pro etikety do šíře 150 mm. Rychlost nalepování etiket je volitelně nastavitelná. Pohon celého zařízení je zabezpečen střídavým motorem s frekvenčním měničem vyžadujícím minimální údržbu. Řízení zabezpečuje mikroprocesorová jednotka umožňující volitelné programování a ovládání doplňkových zařízení dle požadavků uživatelů. K aplikátoru je volitelně dodáván stabilní stojan s možností nastavení výšky nad dopravníkem. Pro dotisk data výroby a výrobní šarže je možno aplikátor vybavit inkoustovou tiskárnou. Při zakoupení podstavce pro rotační a oválné nádoby je možno aplikovat etikety i pro tento druh obalů a výrobků.

Technické údaje:

Parametry sítě:	220–230 V / 50 Hz
Jmenovitý příkon do:	75 W
Rychlost aplikace:	1 – 12 m / min.
Max. šíře etikety:	150 mm
Max. Ø kotouče etiket:	320 mm
Přesnost aplikace:	± 1 mm
Rozměr aplikační hlavy(d×š×v):	600 × 350 × 650 mm
Hmotnost aplikátoru:	~ 40 kg
Hnací jednotka:	střídavý motor s možností regulace
Synchronizace etiket:	kapacitní / optické čidlo

Konstrukční výhody:

- poháněné rameno
- brzda odvíjení kotouče etiket
- univerzální použití pro rovinné i rotační aplikace

Výrabí:

LaBel System s.r.o.
vývoj, prodej a servis etiketovacích zařízení
674 01 Třebíč, Sedláčkova 1
IČO: 04320786
mobil: +420 602 758 113
e-mai: info@label-system.eu

QR - code:



Prodejce:

